FICHE SIGNALÉTIQUE

PARTIE 1 : IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

NOM DU PRODUIT:	GREASE BUSTER
NUMÉRO DU PRODUIT:	TM116C
UTILISATION RECOMMANDÉE	Nettoyant automobile polyvalent
SOCIÉTÉ:	TRANS-MATE, INC. 13 Sterling Road N. Billerica, MA 01862 USA 978-667-0100
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE	Trans-Mate – 978-667-0100 CHEMTREC – 800-424-9300

PARTIE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

MISE EN GARDE
Effets aigus : Provoque une irritation ou des brûlures oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Les vapeurs ou effluves peuvent provoquer une irritation des muqueuses et des voies respiratoires. Nocif en cas d'ingestion.

Effets chroniques : Peut aggraver les maladies des voies respiratoires ou de la peau.

PARTIE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

INGREDIENT	No CAS	% massique
Mélange de tensioactifs*	S.o.	10-15**
2-butoxyéthanol	111-76-2	5-10**
Métasilicate de sodium	6834-92-0	5-10**
Tétrasodium EDTA	64-02-8	1-5**

* Cet ingrédient est un secret de fabrication
** Le pourcentage exact de cet ingrédient est un secret de fabrication

PARTIE 4 : PREMIERS SOINS

YEUX Rincez abondamment à l'eau pendant 15 minutes. Consultez immédiatement un médecin.

PEAU : Lavez soigneusement à l'eau. Retirez les vêtements contaminés et lavez-les avant réutilisation. Si une irritation se développe, consultez un médecin.

INHALATION: Transportez la personne à l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consultez immédiatement un médecin.

INGESTION: Ne pas faire vomir; risque d'aspiration. Se rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Consultez immédiatement un médecin. Ne rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

PARTIE 5 : LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYEN D'EXTINCTION : Utilisez de l'eau pulvérisée, de la poudre extinctrice au dioxyde de carbone ou de la mousse antialcool.

RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE ET D'EXPLOSION: La combustion peut produire des gaz nocifs et irritants qui nécessiteront une source d'air frais lors de la lutte contre l'incendie.

TECHNIQUES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE : Par mesure de précaution générale, les pompiers doivent se munir d'appareils respiratoires autonomes et d'une tenue de feu.

PARTIE 6 : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Utilisez un équipement de protection individuelle. Voir la partie 8.

Empêchez le produit de pénétrer dans les collecteurs pluviaux et les fossés pouvant déboucher sur des voies d'eau.

Arrêtez le déversement à la source. Endiguez et empêchez les déversements importants et transférez dans un récipient de récupération. Utilisez une matière absorbante pour les petits déversements et transférez dans un récipient.

Voir la partie 13 pour l'élimination.

PARTIE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulez en respectant les bonnes pratiques d'entreposage et de fabrication. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

Stockez entre 40°F/°4C et 100°F/38°C.

Utilisez uniquement le produit pour l'usage prévu. Respectez le mode d'emploi.

Lavez-vous les mains après manipulation.

PARTIE 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

INGREDIENT	No CAS	Limite d'exposition OSHA (ppm or *mg.M^3) +=skin, c=ceiling	VLE de l'ACGIH (ppm or *mg.M^3) += Peau, c= Limite
2-butoxyéthanol	111-76-2	25+	25+

Yeux: Protégez-vous les yeux (c.-à-d. portez des lunettes ou un masque de sécurité pour produits chimiques avec protection latérale). Retirez vos lentilles de contact.

Peau: Il est recommandé de porter des vêtements résistants aux produits chimiques (des gants par exemple).

Protection respiratoire : Ne devrait pas être nécessaire. En cas de possibilité de surexposition par inhalation, il est recommandé d'utiliser un équipement de protection respiratoire homologué.

Ventilation: Une ventilation générale ou à la source est normalement suffisante.

Autre équipement de protection: Un poste de lavage oculaire d'urgence est recommandé.

PARTIE 9 : PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT: Liquide violet
ODEUR: Parfum cerise
SEUIL OLFACTIF: S.o.
pH: 13
POINT DE FUSION/CONGÉLATION: Proche de 32F/0C
POINT D'ÉBULLITION: APPROX 212F/100C
INTERVALLE D'ÉBULLITION: S.o.
POINT D'ÉCLAIR VASE FERMÉ >212F/100C
TAUX D'ÉVAPORATION: Proche de celle de l'eau
INFLAMMABILITÉ: Pas inflammable, ni combustible
LIMITES SUPÉRIEURES/INFÉRIEURES D'INFLAMMABILITÉ: S.o.
LIMITES SUPÉRIEURES/INFÉRIEURES D'EXPLOSIVITÉ: S.o.
PRESSION DE VAPEUR: S.o.
DENSITÉ DE VAPEUR: S.o.
DENSITÉ RELATIVE: 8.5 LB/GAL
SOLUBILITÉ: Soluble dans l'eau
COEFFICIENT DE PARTAGE : N-OCTANOL/EAU S.o.
TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION: S.o.
TEMPÉRATURE DE DÉCOMPOSITION: S.o.
VISCOSITÉ: Viscosité de l'eau

PARTIE 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ: Stable
STABILITÉ CHIMIQUE: Stable
POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES: Faible
PRODUITS INCOMPATIBLES: Éviter les oxydants et les réducteurs
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Monoxyde de carbone et autres gaz

PARTIE 11 : RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

L'ACGIH classifie 2-butoxyéthanol comme un effet cancérogène démontré chez l'animal inconnu avec pertinence pour les humains; Groupe A3. Ce produit ne contient aucun ingrédient répertorié comme cancérigène par le PNT, le CIRC ou l'OSHA en proportion supérieure ou égale à ou supérieure à 0,1 %.

PARTIE 12 : INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les données écologiques de ce mélange chimique ne sont pas disponibles

PARTIE 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Éliminer conformément aux réglementations environnementales fédérales, provinciales, locales et du Commonwealth.

PARTIE 14 : INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT

Regulatory information	UN number	Proper shipping name	Class	Packing group	Label	Additional information
DOT		Non réglementé			-	-

PARTIE 15 : INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Droit de savoir sur les ingrédients: Eau (7732-18-5), Mélange de tensioactifs (S.o.), 2-butoxyéthanol (111-76-2), Métasilicate de sodium (6834-92-0), Tétrasodium EDTA (64-02-8)

Canada

Catégorie D2B – matières toxiques

Catégorie E – matières corrosives

PARTIE 16 : AUTRES INFORMATIONS

NFPA 704
COTE DE DANGER

4= Grave	H= Santé	H=2
3= Sérieux	F= Incendie	F=0
2= Modérer	R= Réactivité	R=0
1= Faible		
0= Minimal		

Préparé le : 31 Décembre 2013

Les informations fournies dans cette fiche de sécurité sont exactes au meilleur de nos connaissances, informations et croyances à la date de sa publication. Les précautions données sont conçues uniquement à titre indicatif pour la manutention, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et la délivrance et ne doivent pas être considérées comme une indication de garantie ou de qualité. Ces informations sont spécifiques au produit désigné et ne peuvent pas être transposées à l'utilisation de ce produit en association avec d'autres matériaux ou processus, à moins que le texte le précise. Cette fiche technique ni les déclarations qu'elle contient n'octroient ou ne prolongent une licence quelconque, expresse ou implicite, en liaison avec les brevets publiés ou en attente pouvant être la propriété du fabricant ou de tiers. Les informations contenues dans cette fiche technique ont été rassemblées par le fabricant ou son mandataire, en fonction de ses propres recherches et de travaux tiers. Ni le fabricant ni son mandataire ne garantissent de manière quelconque, expresse ou implicite, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans ce document. Ni le fabricant ni son mandataire ne seront responsables (sans égard au type de responsabilité) vis-à-vis de l'acheteur, des employés de l'acheteur ou de toute autre personne pour des dommages directs, spéciaux ou consécutifs, découlant de, ou en relation avec, l'exactitude, l'exhaustivité, la pertinence ou la fourniture de ces informations. Les données sont fournies seulement pour une utilisation dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail.